

FORNOVOGAS

WE MOVE ENERGY



ERM-ERV

erogatori per gas metano

CARATTERISTICHE PRINCIPALI ERM

- › 1, 2 o 3 livelli di pressione
- › 1, 2 o 4 punti di carica
- › Manichetta gemellare dotata di break away
- › Recupero della manichetta servoassistito per ridurre l'usura dovuta allo strisciamento
- › Misuratore massico ad alta portata - precisione +/- 0,5%
- › Valvole elettropneumatiche con attuatore precaricato
- › Tubazioni di diametro elevato per prestazioni ottimali
- › Filtro in ingresso per ogni linea
- › Valvole di eccesso flusso
- › Testata elettronica indipendente per ogni punto di carica
- › Display LCD retroilluminato
- › Totalizzatore meccanico
- › Manometro di fine carica
- › Valvola a 3 vie NGV1

Opzioni Disponibili

Pulsante uomo morto-self service
Attacco NGV2 / ITALIA ed altri a richiesta
Pistola automatica NVG1
Compensazione della temperatura
Collegamento a sistemi di controllo delle erogazioni (POS)

Dimensioni ERM NEW

Lunghezza 1000 mm - Larghezza 535 mm Altezza 1950 mm

Dimensioni ERM NEW 4M

Lunghezza 1300 mm - Larghezza 535 mm Altezza 2900 mm



ERM NEW 4M



ERM NEW



ERV

ERM-ERV

Progettati per il tuo rifornimento:
efficiente, rapido e sicuro

CARATTERISTICHE PRINCIPALI ERV

- › 1 livello di pressione
- › 1, 2 punti di carica
- › Manichetta gemellare dotata di break away
- › Recupero della manichetta servoassistito per ridurre l'usura dovuta allo strisciamento
- › Valvole elettropneumatiche con attuatore precaricato
- › Tubazioni di diametro elevato per prestazioni ottimali
- › Filtro in ingresso per ogni linea
- › Manometro di fine carica
- › Pulsante di emergenza
- › Attacco NGV1

Opzioni Disponibili

Attacco NGV2 / ITALIA ed altri a richiesta

Dimensioni

Lunghezza 180 mm - Larghezza 400 mm Altezza 1900



ERM-ERV

La linea ERM è frutto dell'applicazione delle più recenti tecnologie del settore. Il design, semplice ed accattivante rende l'erogatore ERM-ERV un punto di riferimento nella categoria.

EFFICIENZA MASSIMA

La vasta gamma di configurazioni consente la scelta del prodotto più idoneo in ogni tipo di situazione operativa. L'elettronica di ultima generazione consente l'interfacciamento con i sistemi POS oggi presenti sul mercato.

ERM-ERV

Ogni unità esce dalla fabbrica solo dopo essere stata testata alle condizioni di esercizio.

Sede legale e operativa

Via Ponticelli, 5-7
43029 – Traversetolo (PR) – Italy

Tel. +39.0521.1553844
info@fornovogas.it

www.fornovogas.it

